



easy 6000

BREAK
THEORY

easy 6000

drum machines

- Design di forte impatto coordinato con modelli Hot & Cold
- Superficie esterna lineare e piana per facilitare la pulizia
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (patented), GAS naturale CO2 con GWP=1 per la riduzione al minimo dei gas ad effetto serra
- Versione Visual con teche prodotto illuminate e display prezzi a LED
- Circolazione aria laterale (brevettato)
- Dischi estraibili per facilitare il caricamento del prodotto
- Porta con barre anti effrazione, 3 punti di chiusura, blocchetto chiave protetto e programmabile
- Illuminazione a LED
- Bassi consumi energetici
- Sportelli con apertura e chiusura automatici con temporizzatore variabile
- Display grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es. ingredienti prodotti e valori nutrizionali)
- 8 dischi altezza 120 mm configurabili in 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 scomparti
- Programmazione, clonazione e funzioni audit con Pen Drive USB standard

Versione T

- Interfaccia utente interattiva con tablet da 7"
- Collegamenti Wi fi integrati
- Predisposizione per collegamento chiave internet dongle
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



R744



Easy 6000 GCD



Easy 6000 T



Power LED, ad alta potenza illuminante e bassi consumi



Sportelli chiusura apertura automatici



Frigo compatto ad estrazione rapida



Dischi estraibili

Caratteristiche Generali		Easy 6000
Altezza	mm	1830
Larghezza	mm	910
Profondità	mm	790
Ingombro porta aperta	mm	1660
Peso	Kg	315
Superfici e componenti porta		metallo
Modalità di vendita		FIFO e shopper
Profilo antiscasso		si
Alimentazione	V / Hz	230 / 50
Temperatura	C°	minimo +3° con sicurezza frigo
Protocollo		MDB Executive BDV
Colore		nero RAL 9005 e alluminio



Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

