

 **Saeco**

Oasi

Zucchero



- grani
caffè espresso
- grani
caffè lungo

- bevanda al gusto di
ginseng
- decaffeinato
caffè corto
- decaffeinato
caffè lungo
- bevanda al gusto di
cioccolato

Oasi

 **Saeco**





BUT FIRST COFFEE

Nel proverbiale dilemma se è meglio essere o apparire, Oasi è entrambe le cose. Oasi è la nuova linea di distributori automatici Saeco. Elegante e rigorosa, è progettata per erogare prodotti di grande qualità come da tradizione Saeco. Ma la vera rivoluzione sta nel suo cuore tecnologico, nato dall'esperienza del Gruppo leader nel Vending. Oasi è massima efficienza, facilità di gestione e manutenzione.



**BUT
FIRST
COFFEE.**



Piacere nella semplicità.

Oasi rappresenta la migliore combinazione di qualità e valore del suo segmento.

Elegante e moderna, col suo design accattivante è nata per stupire. Ma è la qualità dei prodotti a fare la vera differenza. Il leggendario gruppo caffè Saeco Gran Gusto, ad esempio, frutto di una tecnologia sperimentata, eroga un vero espresso all'italiana.

La modularità della macchina permette di offrire fino a 42 bevande da caffè in grani e prodotti solubili istantanei.

Il sistema di erogazione dei prodotti in polvere è a controllo elettronico per garantire qualità ed affidabilità.

Efficace in ogni istante, efficiente nel tempo.

Oasi è stata studiata per essere gestita e mantenuta in modo semplice e veloce.

L'organizzazione interna della macchina è razionale e facile da gestire.

I distributori di bicchieri e di palette, il contenitore dello zucchero e i sistemi di pagamento sono di immediato accesso, sulla parte interna della porta. Facilmente raggiungibili anche tutti i componenti interni, elettronici ed elettrici, grazie ai pannelli frontali reclinabili e alle due finestre sulla parte posteriore.



Gamma Oasi

Dati tecnici.



Oasi 400

Caratteristiche strutturali

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensioni (l x h x p) | 595 x 1700 x 760 mm |
| Peso | 122 kg |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione elettrica | 230V/50 Hz |
| Potenza assorbita | 1450 W |

Caratteristiche idrauliche

| | |
|---------|---------------------------|
| Caldaia | 300/600 cc – acciaio inox |
|---------|---------------------------|

Conessioni idriche

| | |
|---------------------------|--|
| Allacciamento rete idrica | 3/4" (1-8 bar) |
| Alimentazione idrica | standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo |
| Serbatoio autonomo | con o senza tanica |

Caratteristiche varie

| | |
|----------------------------|---------------|
| Bicchieri (h 70 mm) | 400 |
| Tipologia bicchieri ø | 70-80 mm |
| Palette | 400 |
| Palette disponibili | 90-105-115 mm |
| Contenitore caffè in grani | 1 |
| Contenitore solubili | 4-6 |
| Contenitore zucchero | 1 |
| Numero selezioni | 16 |
| Numero preselezioni | 4 |
| Mixer | 3-4 |
| Gruppo caffè | 7 gr o 10 gr |

Capacità contenitori

| | |
|--------------------|--------|
| Caffè in grani | 3,5 kg |
| Caffè decaffeinato | 0,6 kg |
| Latte | 1,7 kg |
| Cioccolato | 3,2 kg |
| Tè | 3,5 kg |
| Orzo/Ginseng | 3,2 kg |
| Zucchero | 3 kg |

- Adatta a locazioni piccole e medie
- Preferibile alla soluzione Table Top su mobiletto per facilità di trasporto, installazione e gestione
- Comoda e veloce da gestire e mantenere

Distributore snack & food

Artico S

- h 1700 mm
- 6 cassette
- 6 spirali



Artico S + Oasi 400



Oasi 600

Caratteristiche strutturali

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensioni (l x h x p) | 595 x 1830 x 760 mm |
| Peso | 128 kg |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|-------------|
| Alimentazione elettrica | 230 V/50 Hz |
| Potenza assorbita | 1450 W |

Caratteristiche idrauliche

| | |
|---------|---------------------------|
| Caldaia | 300/600 cc – acciaio inox |
|---------|---------------------------|

Connessioni idriche

| | |
|---------------------------|--|
| Allacciamento rete idrica | 3/4" (1-8 bar) |
| Alimentazione idrica | standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo |
| Serbatoio autonomo | con o senza tanica |

Caratteristiche varie

| | |
|----------------------------|---------------|
| Bicchieri (h 70 mm) | 550 |
| Tipologia bicchieri ø | 70-80 mm |
| Palette | 550 |
| Palette disponibili | 90-105-115 mm |
| Contenitore caffè in grani | 1 |
| Contenitore solubili | 4-6 |
| Contenitore zucchero | 1 |
| Numero selezioni | 16 |
| Numero preselezioni | 4 |
| Mixer | 3-4 |
| Gruppo caffè | 7 gr o 10 gr |

Capacità contenitori

| | |
|--------------------|--------|
| Caffè in grani | 3,5 kg |
| Caffè decaffeinato | 0,6 kg |
| Latte | 1,7 kg |
| Cioccolato | 3,2 kg |
| Tè | 3,5 kg |
| Orzo/Ginseng | 3,2 kg |
| Zucchero | 4,5 kg |

- Adatta a locazioni medie e grandi
- Fino a 42 bevande da caffè in grani e prodotti solubili
- Comoda e veloce da gestire e mantenere

Distributore snack & food

Artico L

- h 1830 mm
- 6-7 cassette
- 8 spirali



Artico L + Oasi 600



Principali caratteristiche

- Caldaia (300/600 cc) in acciaio forgiato, ispezionabile
- Gruppo caffè con sistema Gran Gusto
- Idraulica Gran Gusto
- Facilmente personalizzabile con pannelli fotografici retroilluminati
- Tastiera capacitiva retroilluminata
- Fino a 6 contenitori solubili
- Erogazione automatica di bicchieri (400 o 600), zucchero e palette
- Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay)
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard
- MDB ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
- Sistema di erogazione polveri a controllo elettronico
- Programmazione personalizzabile
- Rallentatore sportello vano
- Presa USB integrata
- Introduzione moneta antivandalica

Interfaccia utente

- Tastiera con 16 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
- 4 tasti di preselezione: +/- zucchero, decaffeinato/orzo e senza bicchiere
- Display grafico 3,5" a colori

Accessori

- Kit serbatoio autonomo
- Kit Eva-Dts
- Kit illuminazione pannello inferiore e superiore
- Kit illuminazione tastiera
- Kit illuminazione vano erogazione
- Kit sensore bicchiere
- Kit acqua calda diretta
- Kit BlueRed

Specifiche tecniche

- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Sistema di preriscaldamento per il gruppo caffè
- Segnale per vuoto acqua e caffè e vuoto bicchiere
- Contaimpulsu elettromeccanico
- Controllo elettronico della temperatura della caldaia con sensore ad immersione
- Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitarne pulizia ed ispezione
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
- Dispositivo air-break con sistema antiaggimento
- Reset anomalie semplificato
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
- Controllo velocità mixer e dosatori polveri a 24V
- Alimentatori switching
- Porta bassa tensione
- Approvazione VDE
- Classe energetica A+



Evoca S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.



follow us

saecoprofessional.com

