



VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE
-22° +10° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VENERE PSB/W	VENERE NSB/W	VENERE NVB/W
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) H2	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142,00	147,00	142,00
Peso lordo - Gross weight	156,00	161,00	156,00
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	5,1 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,51 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank

✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**

Ideal for every product from pastry to ice-cream shop

✓ **3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**

3 Wide side glasses for maximum visibility

✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**

Mirror finish interior to highlight displayed product

✓ **Design elegante e raffinato**

Elegant and sophisticated design

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**

Environmentally friendly: R290 Gas


APPROFONDIMENTO - More details

Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel sheet cabinet

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. NS)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. PS-NV)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. PS-NV)

Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetron with anti fog film

2x Luce interna verticale a LED

2x Vertical internal LED lights

DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura

AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock


ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621422	Griglia plastificata - Plasticized shelf	VENERE PS - NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL