



FAS 500T

FAS 500T

coffee machines

- Nuovo design in linea con la tradizione FAS
- Ampia scelta di prodotti; 8 contenitori con ampia apertura
- Interfaccia utente interattiva con tablet da 13,3"
- Collegamenti Wi Fi integrati
- Predisposizione per collegamento chiave internet dongle
- Serigrafia superiore illuminata a LED
- Movimento beccucci per ottimizzare l'erogazione dei prodotti
- Macinadosatore a lame piane FAS MF1 ad elevate prestazioni
- Ottimo espresso garantito dal gruppo caffè FAS EBG
- Elettrovalvola di miscelazione per ottimizzare le temperature in tazza di ogni solubile
- 4 mixer ad alta resa con sistema auto aspirante
- Porta con 3 punti di chiusura e serratura Rieda RS1
- Funzione risparmio energetico
- Regolazione automatica della macinatura su caffè Top (nella versione a doppia campana)




FAS 500 T + Young 183



Regolazione automatica della macinatura su caffè top


E8

- 1 = Zucchero (su porta)
- 2 = The
- 3 = Cioccolata
- 4 = Latte
- 5 = Solubile
- 6 = Caffè solubile 1
- 7 = Caffè solubile 2
- 8 = Caffè in grani



E8 doppia campana

- 1 = Zucchero (su porta)
- 2 = The
- 3 = Caffè solubile
- 4 = Caffè solubile
- 5 = Latte
- 6 = Cioccolata
- 7 = Caffè in grani (macinatura standard)
- 8 = Caffè in grani (macinatura variabile)



Caratteristiche Generali

Altezza	mm	1830
Larghezza	mm	650
Profondità	mm	690
Ingombro porta aperta	mm	1310
Peso	Kg	151
Alimentazione	V / Hz	230 / 50
Potenza nominale	W	1560
Consumo EVA-EMP (Idle mode)*	Wh / h	65
Alacciamento rete idrica	Mpa	0,1 / 0,8
Bicchieri (166 cc)	n°	500
Palette	n°	550
Caldaia	cc	a pressione 650
Protocollo		MDB Executive BDV
Colore		RAL 9006 / 9005

* Per altri dati relativi ai consumi, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP.

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

