



DI SERIE: VALVOLA ELETTRONICA PORTATA 2 METRI CUBI/ORA
 RIGENERAZIONE A CONTROLLO VOLUMETRICO
 GALLEGGIANTE ANTIALLAGAMENTO DI SICUREZZA
 MISCELAZIONE DI DUREZZA DELL'ACQUA IN USCITA

STANDARD: ELECTRONIC VALVE CAPACITY 2 CUBIC METERS / HOUR
 REGENERATION WITH VOLUMETRIC CONTROL
 FLOAT ANTI-FLOOD SAFETY
 MIXING OF OUTLET WATER HARDNESS

OPTIONALS: KIT DISINFEZIONE RESINE
 KIT ALLARME MANCANZA SALE
 KIT PRELIEVO ACQUA

OPTIONALS: RESIN DISINFECTION KIT
 SALT LACK ALARM KIT
 WATER WITHDRAWAL KIT

DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

DIMENSIONI ADDOLCITORE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	TEMPERATURA ACQUA °C	CAPACITÀ CICLICA A 40°F	CONTENUTO RESINA	CONSUMO MEDIO SALE PER RIGENERAZIONE	POTENZA ASSORBITA	PESO A VUOTO	DIMENSIONI IMBALLO	
<i>Size of Water Softener</i>	<i>Working Pressure</i>	<i>Water temperature</i>	<i>Cyclic capacity 40°F</i>	<i>Resins content</i>	<i>Average salt use for every regeneration</i>	<i>Adsorbed Power</i>	<i>Weight</i>	<i>Packaging size</i>	
L x P x H mm	Bar	°C	Litri / Liters	Litri / Liters	grammi/gram	Watt	Kg.	L x P x H mm	
BAV5	200 x 400 x 480	min 1,8 - max 5	min 1,8 - max 35°	450	3,50	700	10	8,00	280 x 420 x 500
BAV8	240 x 435 x 480	min 1,8 - max 5	min 1,8 - max 35°	650	5,00	1000	10	9,20	250 x 450 x 550
BAV10	240 x 435 x 480	min 1,8 - max 5	min 1,8 - max 35°	850	7,20	1400	10	12,00	250 x 450 x 550
BAV12	245 x 440 x 580	min 1,8 - max 5	min 1,8 - max 35°	1200	9,20	1800	10	14,00	260 x 480 x 630



La linea di addolcitori automatici volumetrici BAV è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore horeca dove si richiede facilità di utilizzo, ingombri contenuti e affidabilità tecnica ed un customer service sempre pronto a dare soluzioni.

Gli addolcitori della linea BAV vengono prodotti in Italia, nel rispetto delle normative di sicurezza ed alimentari (d.M. 174/2004 - D.M. Salute 25/2012) e sono conformi alle direttive CE.

Gli addolcitori BAV prevedono la rigenerazione delle resine con una gestione "intelligente" che combina la modalità volumetrica (consumo acqua) a quella cronometrica (tempo), ossia attiva la rigenerazione secondo i reali consumi d'acqua ma nel caso questi ultimi siano modesti, aziona autonomamente la modalità cronometrica e dopo 4 gg. di utilizzo la rigenerazione comunque viene effettuata come richiesto da alcune normative vigenti sul territorio (D.M. 443/1990).

Sono provvisti di un galleggiante anti-allagamento, progettato e realizzato per non essere intaccato dal sale presente nel tino, che impedisce a fronte di un possibile malfunzionamento della valvola la tracimazione dell'acqua.

The BAV line of automatic volumetric water softeners has been designed to meet all the needs of the operators of the horeca sector where ease of use, small content and technical reliability is required and a customer service always ready to provide solutions.

The softeners of the BAV line are produced in Italy, in compliance with the safety and food standards (D.M. 174/2004 - D.M. Health 25/2012) and they comply with CE directives.

BAV water softeners provide regeneration of the resins with an "intelligent" management that combines the volumetric mode (water consumption) at that chronometric (time), that is activate the regeneration according to the real water consumption but in case these latest are modest, autonomously activates the mode chronometric and after 4 days of use the regeneration is however carried out as required by some regulations in force in the country (D.M. 443/1990).

They are equipped with an anti-flooding float, designed and built to not be damaged by the salt present in the tank, which prevents a possible malfunctioning of the valve water tracimation.

NOTE / NOTES

Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L'Addolcitore ha in dotazione un manuale di istruzioni d'uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY

Tutti i nostri Addolcitori Automatici Elettronici sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verificano danni a terzi o cose.

All our automatic electronic softeners are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.