

la gamma di refrigeratori

WAVE

OFFICE - HOSPITALITY

Lo stato dell'arte per prestazioni, risparmio, caratteristiche e grande design italiano.

























Elegante, qualità al top, versatile, efficiente, compatto. Cosa chiedere di più al refrigeratore Wave? L'opzione del gas refrigerante naturale R290, per esempio...

- Eroga acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente, acqua gassata e acqua a 95°C (versione Hot)
- Raffreddamento a banco di ghiaccio.
- Gasatore professionale in inox.
- Valvola di sicurezza in ingresso.
- Autodiagnostica di allarme: no water no CO2.
- Filtro meccanico in ingresso a protezione dei componenti idraulici e valvola di non ritorno
- Sportello anteriore con serratura.
- Interno facilmente ispezionabile dall'alto.





IT Inox Touch

Prestazioni identiche al WAVE in versione più economica, grazie alla sostituzione dei comandi touch con i pulsanti in inox di elevatà qualità.

Comandi "touch sensitive" integrati



| WAVE - Scheda tecnica | | Dimensioni LxPxA (mm) | Peso netto (kg) | fizz | natural GAS | touch | portion | energy saving | Cooling |
|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------|-------------|-------|---------|------------------|----------|
| WAVE 30 | 30 lt/h | 272x453x467 | 20 | • | | • | Op. | • | Ice Bank |
| WAVE IT 30 | 30 lt/h | 272x453x467 | 20 | • | | | Op. | Op. | Ice Bank |
| WAVE 60 | 60 lt/h | 330x489x467 | 35 | • | • | • | Op. | • | Ice Bank |
| WAVE IT 60 | 60 lt/h | 330x489x467 | 35 | • | • | | Op. | Op. | Ice Bank |
| WAVE HOT | 60 8 lt/h | 330x489x467 | 35 | • | • | | Op.* | • | Ice Bank |
| WAVE HC | 60 lt/h | 330x489x467 | 35 | • | • | | Op. | Op. | Ice Bank |
| WAVE 80 | 80 lt/h | 330x599x467 | 40 | • | • | • | Op. | • | Ice Bank |
| WAVE IT 80 | 80 lt/h | 330x599x467 | 40 | • | • | | Op. | Op. | Ice Bank |





GAS refrigeranti naturali

Utilizzo di gas refrigeranti totalmente naturali (HC) come l'R290 o l'R600a. Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore e che assicura una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante.



Cabinet

Costruito interamente in acciaio inossidabile.

- Con o senza porta-bicchieri integrato.
- Piedini regolabili
- Chiusura con la stessa chiave del Wave
- Staffa per fissaggio filtri e bombola da 4 o 10 kg CO₂

WAVE 60





TALL

A richiesta Wave può essere fornito con punto di erogazione più alto:

- Wave per bottiglie e caraffe fino a cm 27
- Wave Tall per bottiglie e caraffe fino a cm 31






La nuova versione HOT*

8 litri di acqua calda, sia nella versione undercounter che soprabanco.

Il primo modello di refrigeratore per ufficio che offre anche la comodità dell'acqua calda, alla temperatura perfetta (95°C) per un buon thè.



*solo per modello WAVE IT 60



Lampada UVC in uscita

Lampada UVC (4W) in uscita, protegge la zona di erogazione dalla proliferazione batterica, evitando i rischi di retrocontaminazione.

HC 60

Innovativo filtro "Hygienic Concept":

- UF 0,15 micron capacità 8.300 lt.
- UV OUT di serie.





Filtrazione UV in linea Lampada UVC (12 W) in linea.

Filtri a carboni attivi

Purificano l'acqua rendendola limpida, cristallina, inodore ed insapore. Trattengono tutte le impurità di grandezza fino a 0,5 micron, eliminando gli odori ed i sapori come quelli del cloro disciolto, le fibre di amianto ed alcuni microorganismi come il criptospirodio.



Bombola CO₂



Vaschetta

Vaschetta raccogligocce con scarico.



Nano Silver pipe



Tubo realizzato in acciaio inox Aisi 316L a cui viene fatto uno speciale e innovativo trattamento superficiale con nanotecnologie a base ioni

Argento. L'argento quale batteriostatico naturale evita/riduce la proliferazione batterica nel tubo. La superficie trattata con queste nano particelle assume una forma più compatta e liscia: questo evita il formarsi di depositi, di biofilm o colonie batteriche e l'acqua, scorrendo meglio nel tubo, riduce il gocciolio a fine erogazione.



Riduttore di pressione CO2 per bombola ricaricabile o monouso. Water block. riduttore di pressione acqua.



Sanificazione

Prodotti per la sanificazione e la pulizia degli impianti.





La qualità dei nostri refrigeratori è certificata e premiata anche dai più importanti enti internazionali del settore. Una garanzia in più per chi li compra e li utilizza, un motivo di orgoglio per noi che aspiriamo al massimo risultato, puntando tecnologia all'avanguardia, design ed ecologia.

Certificazioni:















Associazioni:

























Blupura S.r.l. Sede Legale: Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com