

AquaGusto



Pratica soluzione filtro per macchine per caffè espresso con serbatoio dell'acqua

Utilizzabile sia per macchine OCS sia per apparecchiature per ristorazione e bar, il filtro AquaGusto, garantendo la miglior funzionalità degli apparecchi, influisce sulla costanza qualitativa del caffè. Abbattendo i sali di calcio e di magnesio dell'acqua, riduce infatti l'accumulo di calcare nella macchina. Il filtro può essere utilizzato praticamente in qualsiasi macchina per caffè. I suoi punti di forza sono la semplicità di utilizzo, nonché il pratico indicatore di sostituzione in dotazione.

Per non dimenticarsi più di cambiare il filtro Grazie a questo indicatore di sostituzione è possibile cambiare il filtro sempre in tempo utile per garantire una protezione costante e continuativa dell'apparecchio che ne viene equipaggiato. È sufficiente applicare l'indicatore in una posizione ben visibile e tenere premuto il pulsante per tenere sotto controllo il grado di esaurimento del filtro.



I vantaggi per te

- Utilizzabile in tutti i serbatoi disponibili in commercio, senza adattatore, senza montaggio
- Facile da utilizzare: basta inserirlo nel serbatoio e lasciarlo agire
- Completo di indicatore automatico di sostituzione per un efficace controllo
- Installazione e sostituzione del filtro semplice ed operabile direttamente dall'utente
- Costanza qualitativa del caffè
- Riduzione dell'accumulo di calcare

Versatilità di utilizzo

I filtri AquaGusto sono ideati per l'utilizzo in tutte le macchine per caffè con serbatoio.



La sicurezza dei filtri per l'acqua prodotti da BRITA per il contatto con gli alimenti è verificata e monitorata da istituti indipendenti.



Utilizzo dell'indicatore di sostituzione



Applicare l'indicatore di sostituzione sul serbatoio dell'acqua e tenere premuto il pulsante di avviamento.



Quando compare una linea rossa, l'indicatore di sostituzione è attivato.



Col tempo, l'area rossa si espande, fino a raggiungere la durata di utilizzo massima.



Dopo circa sei mesi, la durata di utilizzo massima è raggiunta: è ora di sostituire il filtro.

AquaGusto	100	250
Dimensioni (larghezza / profondità)	85,1 / 25,8 mm	115,5 / 32,9 mm
Capacità* / durata di utilizzo*	100 l / max. 6 mesi	250 l / max. 6 mesi
Temperatura acqua	4 - 30°C	
Posizione nel serbatoio	orizzontale / verticale	
Numero di ordinazione	100	250
AquaGusto (1 Pack)	1018872	1018881
AquaGusto (60 Pack)	1018885	1018888
Note esplicative	* Le capacità indicate sono state calcolate e testate sulla base del rapporto tra apparecchiature e applicazioni in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell'acqua non trattata e / o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire variazioni rispetto a quelli indicati.	

Come acqua di alimentazione per i sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

Per maggiori informazioni, contattare:

Sede Centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.de

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italy
Tel: +39 35 1996-4639 | Fax: +39 35 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland
Tel: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch